

## ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ ТЕЛЕФОНОВ AVAYA

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Кому: ОАО «Керемет Банк»

---

1. ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке телефонов AVAYA для нужд ОАО «Керемет Банк»
2. Для участия в запросе цен, Вам требуется предоставить коммерческое предложение на русском или кыргызском языках, предложение должно сопровождаться соответствующим сертификатом качества товара, страну производителя, цену и сроки поставки.
3. Формат обращения нарочно по указанному адресу или электронно по почте:  
Административный отдел ОАО «Керемет Банк»  
Кыргызской Республики  
г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4,  
Электронная почта  
[tender@keremetbank.kg](mailto:tender@keremetbank.kg)
3. Цена должна быть указана KGS, с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, и должна действовать не менее 30 дней. Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения **«19» января 2024 года, 14:00 местного времени.**
4. Вы должны указать окончательную стоимость продажи без оговорок, предпочтение будет дано участнику, соответствующему всем требованиям технической спецификации и предложившему наименьшую стоимость.

**Таблица цен**  
**Закупка телефонов AVAYA для нужд ОАО «Керемет Банк»**

п/п	Наименование Товара	Кол-во	Цена за едн	итого
1	<p>Технические характеристики AVAYA J139</p> <p>Оборудование</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Цветной дисплей с диагональю 2,8" (320 x 240 пикселей)</li> <li>▪ Многоканальный телефон с четырьмя индикаторами (красный, зеленый, линия, функция) вокруг дисплея</li> <li>▪ 4 контекстные программируемые клавиши</li> <li>▪ Аппаратные кнопки для телефонии, сообщений, контактов, истории, домашней страницы, навигации, гарнитуры, громкой связи, регулирования громкости и отключения микрофона</li> <li>▪ Индикаторы для громкой связи, отключения микрофона, гарнитуры, сообщений и истории</li> <li>▪ Широкополосное аудио в трубке и проводной гарнитуре</li> <li>▪ Полнодуплексный спикерфон и телефонная трубка</li> <li>▪ Эргономичная трубка с акустическим соединителем TTD</li> <li>▪ Индикатор ожидания отправки сообщения</li> <li>▪ Клавиша выключения микрофона с дополнительной функцией предупреждения о выключении</li> <li>▪ Оповещение о входящем вызове с видимостью на 360 градусов</li> <li>▪ Разнообразные классические, альтернативные и загружаемые мелодии звонка</li> <li>▪ Установка на стене или на столе в двух положениях</li> <li>▪ Линейный интерфейс Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000)</li> <li>▪ Второй интерфейс Ethernet 10 / 100 / 1000 Мбит/с</li> <li>▪ Устройство PoE класса 1 (IEEE 802.3af) с поддержкой 802.3az</li> <li>▪ Опционный блок переменного тока на 5</li> </ul> <p>Программное обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Поддержка протокола SIP</li> <li>▪ Поддержка стандартного кодера/декодера: G.711, G.726, G.729A / B, G.722, Opus1</li> <li>▪ Настройка в веб-интерфейсе</li> <li>▪ Поддержка TLS/SRTP для шифрования<sup>2,3</sup></li> <li>▪ Последние вызовы (100 номеров)/список контактов Aura (250 контактов)<sup>2</sup></li> <li>▪ Поддерживаются следующие языки: английский, русский и тд.</li> </ul> <p>Минимальная поддерживаемая платформа</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Avaya Aura® Platform 6.3 FP4 или позднее</li> <li>▪ Avaya IP Office™ 11.0 или позднее</li> <li>▪ Сторонние платформы, утвержденные Avaya</li> </ul>	40		
2	<p>Технические характеристики блока питания GLOBAL SNGL PT POE INJECTOR KIT with C5 PWR CORD EU</p> <p>Технические характеристики AVAYA 9620</p> <p>Оборудование</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дисплей 1/4 VGA с подсветкой (9620L): диагональ 3.8", с регулировкой угла отображения;</li> <li>• Цветной дисплей 1/4 VGA с подсветкой (9620C): диагональ 3.8", с регулировкой угла отображения;</li> </ul>	40		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 клавиши логических линий с указанием вызова со светодиодами;</li> <li>• Дуплексный широкополосный спикерфон;</li> <li>• 2 индикатора ожидающих сообщений;</li> <li>• Блок кнопок для четырехсторонней навигации меню;</li> <li>• 4 контекстно-программируемые клавиши меню.</li> </ul> <p>Программное обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поддержка 12-ти логических линий или программируемых клавиш;</li> <li>• Адресная книга до 250 записей с фиксированной клавишей;</li> <li>• Журнал регистрации вызовов содержит информацию о 100 последних звонках с фиксированной клавишей и светодиодом для индикации пропущенных вызовов;</li> <li>• Протокол H.323 с перспективой поддержки SIP;</li> <li>• Стандартные кодеки: G.711, G.726, G729A/B;</li> <li>• Поддержка прикладного интерфейса Avaya Push API (для телефонных приложений сторонних производителей (<a href="http://support.avaya.com">http://support.avaya.com</a>)).</li> </ul> <p>Минимальная поддерживаемая платформа</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaya Communication Manager 3.0 или выше.</li> <li>• Наличие местного или централизованного электропитания (через коммутатор PoE 802.3af или локальный ИП).</li> </ul> <p>Технические характеристики блока питания EADP-20XB        Инжектор Power over Ethernet Avaya 1151D1 EADP-20XB В для IP телефонов производства Nortel и Avaya, вход — сеть 110-220В, выход — 48В 417mA, разъем для соединения с сетью Ethernet RJ-45, выход с PoE питанием RJ-45, питание подается на крайние контакты 7 и 8 в разьеме RJ-45, светодиодный индикатор работы, размеры 125x62x38мм, вес 215г, OEM</p>			
Итого:				

