

AVAYA ТЕЛЕФОНДОРУН САТЫП АЛУУГА КАТЫШУУГА ЧАКЫРУУ

Күнү: « ____ » _____

Кимге: «Керемет Банк» ААКга

1. "Керемет Банк" ААК, "Керемет Банк" ААКнын муктаждыктары үчүн AVAYA телефондорун сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет.
2. Бааларды суратууга катышуу үчүн орус же кыргыз тилинде коммерциялык сунуш даярдоо абзел, сунушка товардын сапатынын тиешелүү сертификаты, өндүрүүчү өлкө, ташып жеткирүүнүн наркы жана мөөнөтү көрсөтүлүшү зарыл.
3. Сунушту төмөндө көрсөтүлгөн дарек боюнча жеке тапшырып кетүүгө же электрондук почта аркылуу салып жиберүүгө болот:

«Керемет Банк» ААКынын Административдик бөлүмү
Кыргыз Республикасы
Бишкек ш, Тоголок Молдо көч, 40/4.
Электрондук почта
Beishenaliev_S@keremetbank.kg

4. Товардын наркы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн бардык салыктар жана жыйымдар эске алынуу менен KGS/USD валютасында көрсөтүлүп, кеминде 30 күн бою жарактуу болуусу зарыл. Нарктык сунуштарды берүүнүн эң акыркы мөөнөтү **2024-жылдын 19-январында жергиликтүү убакыт боюнча саат 14.00де аяктайт.**
5. Сатуулардын эң акыркы наркы эскертүүсүз көрсөтүлүүсү абзел, техникалык спецификациянын бардык талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны сунуштаган катышуучуга артыкчылык берилет.

«Керемет Банк» ААКнын муктаждыктары үчүн AVAYA телефондорун сатып алууга
БААЛАР ТАБЛИЦАСЫ

к/м	Аталышы	Саны, даана менен	1 бирдиктин баасы (сом)	Сумма (сом)
1	<p>AVAYA J139 техникалык мүнөздөмөлөрү жабдуу</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Диагонали 2,8" (320 x 240 пикселей) болгон түстүү дисплей ▪ Дисплейинин тегерегиндеги төрт индикатору (кызыл, жашыл, тилке, функция) менен көп каналдуу телефон ▪ Телефония, билдирүүлөр, контакттар, таржымал, биринчи баракча, навигация, гарнитура, үн күчөткүч, үндү жөнгө салуу, микрофонду өчүрүү ▪ Үн күчөтүү үчүн индикаторлор, микрофонду, гарнитуралар, билдирмелер жана таржымалды өчүрүү ▪ Трубкага жана өткөргүч гарнитурага кеңири тилкелиүү аудио ▪ Толук дуплекстүү спикерфон жана телефон трубкасы ▪ TTD акустикалык кошулуусу менен эргономикалык трубка ▪ Билдирме жөнөтүүнү күтүү индикатору ▪ +чүрүүнү эскертүү кошупча функциясы менен микрофонду өчүрүү клавишасы ▪ 360 градустук көрүнүүсү менен кириш чалуу тууралуу билдирүү ▪ Ар кыл классикалык, альтернативалуу жана жүктөлө туруучу чакыруу мелодиялары ▪ Дубал же столго, эки абалда орнотуу ыргагы ▪ Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000) тилкелүү интерфейси ▪ Ethernet 10 / 100 / 1000 Мбит/с экинчи интерфейси ▪ 802.3az колдоо менен PoE класса 1 (IEEE 802.3af) жабдуусу ▪ 5ке өзгөрүлмөлүү токту опциялык блогу 5 <p>Программалык камсыздоо:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SIP протоколдорун колдоо ▪ G.711, G.726, G.729A / B, G.722, Opus1 стандарттык кодерди/декодерди колдоо ▪ Веб-интерфейсте калыпка салуу ▪ 2,3 шифровкалоо үчүн TLS/SRTP колдоо ▪ Акыркы чакыруулар (100 номер)/Aura (250 контакту)2 контакттар тизмеси ▪ Төмөнкү тилдер колдоого алынат: англис, орус ж.б. <p>Минималдуу колдоого алынган платформа</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avaya Aura® Platform 6.3 FP4 же андан кечирээк ▪ Avaya IP Office™ 11.0 же андан кечтрээк ▪ Avaya кармап калган сырткы платформалар <p>GLOBAL SNGL PT POE INJECTOR KIT with C5 PWR CORD EU электр жабдуу блогунун техникалык мүнөздөмөлөрү</p>	40		
2	<p>AVAYA 9620 техникалык мүнөздөмөлөрү</p> <p>Жабдуу</p>	40		

	<ul style="list-style-type: none"> • Жарык берүү менен 1/4 VGA дисплей (9620L): жарык берүү бурчун жөнгө салуу менен диагональ 3.8" • Жарык берүү менен 1/4 VGA түстүү дисплейлүү (9620L): жарык берүү бурчун жөнгө салуу менен диагональ 3.8"; • Чакырууну жарык диоддору менен чакырууну белгилөө аркылуу логикалык тилкелердин 3 клавишасы; • Дуплекстүү кеңири тилкелүү спикерфон; • Күтүүдөгү билдирмелердин 2 индикатору; • Менюну төрт тараптуу навигациялоо үчүн баскычтар блогу; • Менюнун 4 контексттик-программалоочу клавишасы: • 12 логикалык тилкени же программалоочу клавишаларды колдоо; • Каттоочу клавишасы менен 250 жазууга чейин дарек китепчеси; • Чакырууларды каттаган журнал, өткөрүлүп жиберилген чакырууларды индикациялоо үчүн катталган клавиша жана жарык диоддору менен акыркы 100 чакырык туурналуу маалыматты камтыйт; • SIP колдоо келечеги менен Протокол H.323; • Стандарттык кодектер: G.711, G.726, G729A/B; • Avaya Push API колдонмо интерфейсин колдоо (сырттагы өндүрүүчүлөрдүн телефондук тиркемелери үчүн (http://support.avaya.com)). <p>Минималдуу нукта колдоого алынган платформа</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avaya Communication Manager 3.0 же андан жогору. • Жергиликтүү же борборлоштурлгун электр тутумунун болуусу (PoE 802.3af комутатору аркылуу же локалдык ИП). <p>EADP-20XB электр жабдуу блогунун техникалык мүнөздөмөсү Nortel жана Avaya өндүрүмүндөгү IP телефондор үчүн Power over Ethernet Avaya 1151D1 EADP-20XB В Инжектору, кирүү — тармак 110-220В, кирүү — 48В 417mA, Ethernet RJ-45 тутуму менен кошуу көзөнөгү, RJ-45 жабдуусу аркылуу PoE менен кирүү, элект тогу RJ-45 көзөнөгүндөгү 7 жана 8 четки контакттарга берилет, иш алып баруунун жарык диоддуу индикатор, өлчөмдөрү 125x62x38мм, салмагы 215г, OEM</p>			
	Жыйынтыгында:			